

SKIRTINGS / ZOCALOS

CARACTERISTICAS - CHARACTERISTICS



Finished skirtings in extruded polystyrene (HDPS) for indoor use
Zocalos con acabado de poliestireno de alta densidad para uso en interiores.



Final coating: WHITE, BLACK or SILVER covered with a finishing film.
Acabado final en color blanco, negro o gris plata mate, tiene un film como acabado..




Waterproof
Resistente al agua



Shock-resistant
Resistente a los golpes

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION



**Material
Composición**

Extruded high-density polystyrene; fine and closed-cell, homogeneous foam
Poliestireno extruido de alta densidad, células cerradas.



**Density
Densidad**

Skirtings
Zócalos

≈ 420 - 470 kg/m3 (DIN53479/ISO1183)



**Surface hardness
Dureza de la superficie**

Skirtings
Zócalos

≈ 60

Shore D
DIN 53505/
ISO 868



**Temperatures resistance
Resistencia a la
temperatura**

Max. + 70°C



VOC

A+

According French regulations
De acuerdo a la regulación francesa



Water absorption
Absorción del agua

≈ 0,36 % / Volume c

Suitable for damp rooms

No le afecta la inundación del piso




Toxicity
Toxicidad

Non-«toxic» products
Producto no tóxico

INSTALACIÓN - INSTALLATION

On plastered walls finished down to the floor and with a coat of paint.

Sobre paredes tarrajeadas hasta el ras del piso y con una mano de pintura.



Laying surfaces and installation tips.
Tipos de soporte y consejos para la instalación

Achieve an optimal, efficient cut using a high-speed, fine-toothed circular saw. The cut should be made in a single pass to avoid burning the skirting board. Assembly can be done using adhesive, small nails, or a combination of both. It is recommended to use adhesive at the joints to prevent expansion caused by temperature changes.

Se obtiene un corte óptimo y eficiente con una sierra circular de alta velocidad y diente fino. El corte debe ser de un golpe para evitar quemar la pieza. El montaje se puede realizar con pegamento y también con pequeños clavos o los dos. Se sugiere usar el pegamento masilla en las juntas para evitar la dilatación por cambios de temperatura.



Tools
Herramientas

Hand or circular saw with saw blade for plastic
Manual o con el uso de una sierra circular.



Installation temperatures
Temperatura para la instalación.

+15°C < +25°C

Store profiles at room temperature 24h before installation
(T: 18°C to 22°C - r.F. : 45% to 65%)

Almacenar las varillas en temperatura ambiente 24 hrs. antes de la instalación
(T: 18°C tot 22°C)



Storage conditions
Lagerungsbedingungen
Conditions de stockage
Opslagomstandigheden

Required storage temperature: +10°C < +25°C. Relative humidity: 45% to 65% - Flat, sheltered from the sun and from humidity.

La temperatura requerida para el almacenaje debe ser de : +10°C<+25°C-. Almacenaje al piso y sin exposición directa al sol y a la humedad.



Maintenance and durability
Mantenimiento y durabilidad

Any detergent, with the exception of acids or chlorine-based products.
Cualquier detergente con excepción de ácidos o productos en base de cloro